

DVE FARBY



JEDEN SMER

Polyetylén

BRALEN RB 2-62

LDPE pre rôznoúčelové použitie

Všeobecné informácie

BRALEN RB 2-62 je rôznoúčelový typ nízko hustotného polyetylénu. Tento typ neobsahuje žiadne aditívy

Aplikácie

BRALEN RB 2-62 je určený na vyfukovanie malých nádob (do 2000 ml), extrúziu rúrok malých priemerov, dosiek, profilov. Je vhodný tiež na vstrekovanie a napeňovanie. Tento typ je vhodný na výrobu hračiek

BRALEN RB 2-62 je vhodný na výrobky prichádzajúce do kontaktu s potravinami a vyhovuje predpisom o kontakte s potravinami. Tento typ je vhodný na výrobu výrobkov pre farmaceutický priemysel.

Vlastnosti

| | Testovacia metóda | Jednotka | Typická hodnota |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| ITT (190 °C /2.16 kg) | ISO 1133 | g/10 min | 2 |
| Hustota (23°C) * | ISO 1183-2 | kg/m ³ | 918 |
| Pevnosť v ťahu pri pretrhnutí * | ISO 527-1,2 | MPa | 12 |
| Teplota mäknutia Vicat * | ISO 306 | °C | 95 |
| Tvrdosť Shore D * | ISO 868 | - | 46 |

* Typické vlastnosti, neslúžia ako špecifikácia. Priemerné hodnoty vlastností z niekoľkých meraní vykonané na štandardných vstrekaných skúšobných telesách pripravených v súlade s ISO 1872-2.

Technické údaje

TIPELIN TIPOLEN TIPPLEN TATREN BRALEN

Spoločná rodina výrobkov TVK a Sloznaft Petrochemicals ponúka bezhraničné možnosti.

ČLENOVIA SKUPINY MOL



Sloznaft
PETROCHEMICALS

